

SCHNELL NACHRÜSTBAR: NFC READER

G2_NFC READER

Der G2_NFC READER ist über den oberen, optionalen Slot voll und spritzwassergeschützt in das TOUGHBOOK G2 integriert. Seine Passform ist ergonomisch auf das Tablet abgestimmt.

Zu den arbeitserleichternden Vorteilen, etwa bei der Mitarbeiteridentifizierung im Rettungswagen, gehört, dass sowohl von der Ober- als auch der Rückseite aus gescannt werden kann.



MIT GEPRÄGTEM
NFC-SYMBOL

FUNKTION

Das NFC stellt im Nahbereich die Verbindung zwischen einem Chip oder Smartphone und einem Rechner her. Auf diesem Weg werden digitale Inhalte ausgetauscht.

FAKTEN

- Voll integriert und ergonomisch geformt
- Dockbar in HAVIS Fahrzeughalterung
 - Scanvorgang an Ober- und Rückseite des Gerätes möglich
 - NFC und SCR-Option sind parallel nutzbar (z.B.: PWA_G2_OSCR).
 - Geprüfte Dichtigkeit durch den PWA Regensimulator

FEATURES

Unterstützte RFID Standards

- ISO/IEC 14443-3 Type A
- ISO/IEC 14443-3 Type B
- ISO/IEC 14443-4
- MIFARE Classic 1K und 4K, MIFARE plus, DESFire und Ultralight
- my-d™ NFC
- FeliCa™
- NFC forum tag type 1, 2, 3 und 4
- ISO/IEC 18092 peer-to-peer Protokoll bis zu 412 Kbps

PERFORMANCE

Interface

- USB 2.0 full speed (12 Mbps)
- PC/SC v2.01 oder libNFC
- Hardware abstraction layer (HAL) auf der Oberseite des PC/SC API Baud Rate (zum Transponder)
- Bis zu 848 Kbps

NFC Scandistanz:

- Obere Kante 1 cm
- Hintere Kante 3 cm

VERWENDBAR MIT PWA SOLUTIONS

- PWA_G2_OSCR (OPEN SCR)
- PWA_G2_GCG (GIANT CORNER GUARDS)
- PWA_G2_RH (RUGGED HANDLE)

ARTIKELNUMMER

PWA_G2_NFC

MORE INFO? CONTACT OUR SALES TEAM:

T. +49 6182 7877 191

E. SALES@PWA-ELECTRONIC.DE

W. PWA-ELECTRONIC.DE